

PNE 15 / 800

Řešení pro velmi stísněné prostory

Ruční paletový vozík PNE 15 znáte již z naší loňské nabídky. Dokonale splňuje potřeby provozů jako jsou obchody a sklady, potřeby nakládky a vykládky nákladních automobilů a kamionů.

Nyní nabízíme jeho variantu pro velmi stísněné prostory. Rozdíl nespočívá ve výkonu, ale v délce vidlic.

Díky kratším vidlicím je i poloměr otáčení menší a tím manipulace v úzkých prostorech snazší.

I tento model můžete použít pro přepravu a manipulaci s břemeny až do hmotnosti 1500 kg.

Ergonomická „chytrá“ řídicí oj umožňuje využít řídicích funkcí i ve vertikální pozici, a to díky funkci pomalého chodu („želva“), což oceníte především ve velmi stísněných prostorách jako jsou výtahy, kontejnery, korby nákladních automobilů nebo kamionů, maloobchodní sklady, nebo úzké uličky.

Řídicí oj je vybavena panelem pro zadání PIN přístupového kódu pro snížení rizika zneužití vozíku neoprávněnou osobou. Na LCD displeji, který je již v základní výbavě vozíku, můžete sledovat stav baterie, rychlostní mód, odpracované hodiny či případná chybová hlášení.

Pro ještě jednodušší přístup lze doobjednat RFID čipový přístup.

Auto SAS s.r.o.

Rychnovská 577, 517 01 Solnice
e-mail: prodej@autosas.cz

Petr VYČÍTAL - 777 700 603**Jan VOLTR - 777 700 633****Adam NOVOTNÝ - 777 700 634**

WWW.AUTOSAS.CZ
WWW.SASPARTS.CZ | WWW.DOPLNKYVZV.CZ

01/2021 Auto SAS - práva změny vyhrazena





VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Díky elektrickému pohonu je práce s tímto vozíkem mnohem snazší a především lehčí a zvládnou ji i osoby menšího vzrůstu a síly.

Za stejný čas bude obsluha schopna zvládnout více materiálu.

Vozíky PNE 15 jsou vybaveny li-ionovou technologií pro vysokou operativní a energetickou účinnost.

K nabíjení je možné využít nabíječ 12A s funkcí rychlonabíjení. Nabíjet baterii můžete přímo ve vozíku bez nutnosti vyjmutí baterie během provozní přestávky.



Baterie

- třída A
- 24V/36 Ah

Stav baterie můžete sledovat na **LCD displeji**.



V případě 3-směnného provozu je možné zajistit nepřetržitý provoz díky velmi snadné výměně baterie.

Bezpečnost

- Bezpečnostní břišní tlačítko
- Nouzový vypínač
- Automatické zpomalování do zatáčky



Stabilita

možno dovybavit stabilizačními kolečky

nájezdové a single kolečka pod vidlicemi (možno dovybavit tandem)



porovnání s verzí PNE15 / 1150

Technická specifikace

Celková délka	1180 mm
Vidlice	800 mm
Šířka přes vidlice	540 mm
Výška spuštěných vidlic	80 mm
Poloměr otáčení	980 mm
Jmenovitá nosnost	1500 kg
Servisní hmotnost vč. baterie	120 kg
Hmotnost baterie	4,6 kg
Jízdní rychlost s/bez zátěže	4,6/4,8 km/h
Jmenovitý výkon hnacího motoru S2 60 min	0,65 kW
Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 12053	<70 db (A)
Záruka 12 měsíců nebo 1000 mth (co nastane dříve)	

Stoupavost:

- 1000 kg - 12%
- 1200 kg - 10%
- 1300 kg - 8%
- 1400 kg - 7%
- 1500 kg - 6%