

# Ručně vedený nůžkový paletový vozík

---

HLT15/800



# Ručně vedený nůžkový paletový vozík

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			<b>HLT15/800</b>
1.3	Pohon			ruční
1.4	Provozní typ			chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q <sub>1</sub>	kg	1500
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	118
KOLA				
3.1	Typ kol			PTP
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x šířka	mm	Ø196x50
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x šířka	mm	Ø 78x50
ROZMĚRY				
4.4	Max. výška vidlic	h <sub>3</sub>	mm	800
4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max	h <sub>14</sub>	mm	1230
4.15	Výška spuštěných vidlic	h <sub>13</sub>	mm	85
4.19	Celková délka	l <sub>1</sub>	mm	1480
4.21	Celková šířka	b <sub>1</sub>	mm	520
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	50 / 162 / 1170
4.25	Šířka přes vidlice	b <sub>5</sub>	mm	520

Typ koleček: PTP – řídicí kolo polyuretan/zátěžová kola tandem polyuretan;

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

